

## GX 12/25 BASIC PLUS AGM

THE COMPACT STACKER WITH LONG AUTONOMY



This compact, powerful and robust stacker is the ideal solution for working in confined spaces.

The reduced width (800 mm), the lateral driving system and the wide mast positioning allow great manoeuvrability, stability and visibility.

Built-in battery charger with integrated cable and plug make it a plug and play unit!

### GX BASIC PLUS AGM

Версия BASIC PLUS AGM оборудована аккумуляторами глубокого цикла AGM, ручкой управления с удобными кнопками.

Эта конфигурация является наилучшим соотношением цены и качества и обеспечивает длительный срок службы батарей.


### МАНЕВРЕННОСТЬ

Общая ширина штабелера имеет тот же размер, что и стандартная европаллета (800мм), что позволяет работать в узких пространствах и коридорах, повышает маневренность и уменьшает радиус поворота.

Сочетание бокового привода, широкой мачты и низкого корпуса обеспечивает прекрасную видимость для оператора.

### TILLER BASIC

Fully integrated hergonomic tiller system including finger tip throttle and fork controls, safety pushbutton, horn, and turtle button is the standard equipment of the GX BASIC



## TURTLE MODE SWITCH

Offered as standard, this function enables operating the truck in confined spaces: it allows the unit to travel with the tiller in upright position.

This function is activated by pressing the turtle button on the tiller and rotating the drive control throttle. The truck travels at limited speed.

Release the button to disable this function.



## КОРПУС

Прочный корпус ABS с отделениями для хранения легко снимается, что ускоряет проведение технического обслуживания. Отверстие внизу обеспечивает доступ к моторному колесу, опорной раме и ручке управления. Штекер Schuko для легкой зарядки.



## BATTERY PACK AGM

A separate compartment is the housing of AGM deep cycle batteries. Such batteries are powerful (110Ah), allow 3 hours endurance and don't need maintenance. GEL batteries available on demand.



## Описание

1.1 Изготовитель		PR INDUSTRIAL
1.3 ПРИВОД		Электрический
1.4 ТИП УПРАВЛЕНИЯ		Ручной
1.5 Грузоподъемность	Q Kg	1200
1.6 РАССТОЯНИЕ ДО ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ГРУЗА	c mm	600
1.8 Расстояние от оси роликов до основания вил	x mm	780
1.9 КОЛЕСНАЯ БАЗА	y mm	1234

## Вес

2.1 Вес С Аккумулятором	Kg	570
2.2 НАГРУЗКА НА ОСИ ПОД ГРУЗОМ, ЗАДНЯЯ ОСЬ	Kg	1187
2.2 НАГРУЗКА НА ОСИ ПОД ГРУЗОМ, ПЕРЕДНЯЯ	Kg	583
2.3 НАГРУЗКА НА ОСИ БЕЗ ГРУЗА, ПЕРЕДНЯЯ	Kg	408
2.3 НАГРУЗКА НА ОСИ БЕЗ ГРУЗА, ЗАДНЯЯ ОСЬ	Kg	162

## ШАССИ/КОЛЕСА

3.1 Передние колеса		Резиновое
3.1 Передние опорные колеса		POLY.C.
3.1 Задние Колеса		POLY.C.
3.2 Размеры Передних Колес (Ширина)	mm	76
3.2 Размеры Передних Колес (Ø)	mm	250
3.3 Размеры Задних Колес (Ø)	mm	82
3.3 Размеры Задних Колес (Ширина)	mm	70
3.4 Боковые Колеса (Ø)	mm	100
3.4 Боковые Колеса (ширина)	mm	38
3.5 Размер шины: задние колеса	nr	2
3.5 Размер шины: передние колеса	nr	1x+1
3.6 Колея, Передние Колеса	b10 mm	565
3.7 Колея, Задние Колеса	b11 mm	410

## Габариты

4.2 Высота с опущенной мачтой	h1 mm	1787
4.4 Высота Подъема	h3 mm	2410
4.5 Высота с поднятой мачтой	h4 mm	2992
4.9 Макс. высота ручки при движении	h14 mm	1310
4.9 Мин. высота ручки при движении	h14 mm	915
4.15 Высота Вил В Опущенном Положении	h13 mm	90
4.19 Общая Длина Тележки	l1 mm	1760
4.20 Расстояние До Основания Вил	l2 mm	609
4.21 Общая Ширина Тележки	b1 mm	800
4.22 Размеры Вил	s mm	70
4.22 Размеры Вил	e mm	150
4.22 Размеры Вил	l mm	1150
4.24 Ширина каретки вил	b3 mm	650
4.25 Расстояние Между Вилами (По Наружному Краю)	b5 mm	560
4.32 Клиренс, В Центре Колесной Базы	m2 mm	20
4.34 Расстояние между пролетами стеллажей Для свободной работы с паллетой 800x1200 (продольная установка паллеты)	Ast mm	2210
4.35 Радиус Поворота Тележки	Wa mm	1430

## Производительность

5.1 Скорость движения с грузом	Km/h	4.7
5.1 Скорость движения без груза	Km/h	5.2
5.10 Тормоз		REVERSE CURRENT BRAKING

## Электропривод

6.6 Потребление энергии согласно нормативу VDI	kWh/h	0.9
8.4 Звуковое давление для оператора	dB(A)	62

## Остаточная грузоподъемность

Полная высота подъема (H3) 2500 mm	Kg	1200
------------------------------------	----	------



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 24/03/2020 (ID 10064)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

